

BOMBA DE ENGRANAJES EXTERNOS

Autocompensada y equilibrada de funcionamiento silencioso.
Desplazamiento positivo.

CARACTERÍSTICAS

Giro unidireccional en favor punteros del reloj,
mirado desde el eje; caudal positivo.

Velocidad Max. : 2.500 [rpm]
Velocidad Min. : 700 [rpm]
Temperatura de Operación : -15 [°C a + 85°C]
Viscosidades operación : 17+65 [cSt. a 50°C]
Filtraje aceite recomendado : 25 [μ]
Eje : Cónico
Succión Máxima : 1 metro de altura.



Código	Catálogo	Dezplaz. [cm³/ rev]	Conexiones		Presión Max. [PSI]	Descarga a 1500 [rpm] [l/min]	HP calculado v/s presión a 1500 [rpm]		
			Succ.	Desc.			1000 [PSI]	2000 [PSI]	3000 [PSI]
BEU 1201001	BE 4315	3.1	3/8"	3/8"	3.600	4,6	0.76	1.52	2.29
BEU 1201002	BE 9620	6,2	1/2"	1/2"	3.600	9,3	1.53	3.07	4.60
BEU 1201003	BE 12820	8,2	3/4"	1/2"	3.600	12,3	2.03	4.06	6.10
BEU 1201004	BE 171120	11,5	3/4"	1/2"	3.600	17,2	2.85	5.70	8.55
BEU 1201005	BE 201320	13.8	3/4"	1/2"	3.600	20,7	3.35	6.70	10.05
BEU 1201006	BE 241620	16.6	3/4"	1/2"	3.600	24,9	4.11	8.23	12.34
BEU 1201007	BE 291920	19,4	3/4"	1/2"	3.140	29,1	4.81	9.63	14.44
BEU 1201008	BE 372525	25,2	1"	3/4"	3.600	37,8	6.70	13.40	20.10
BEU 1201009	BE 422825	28,4	1"	3/4"	3.300	42,6	8.04	16.08	24.12
BEU 1201010	BE 453025	30,3	1"	3/4"	2.900	45,4	9.46	18.9	28.38

