

DESCRIPCIÓN

Dispositivo que controla el paso del aire comprimido en un sistema neumático, la cual dirige el flujo a diferentes salidas para activar actuadores; tales como cilindros, motores neumáticos o válvulas con actuador neumático etc

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo	: Aluminio
Juntas	: NBR
Presión de Trabajo	: 2 a 8 [bar]
T° de Operación	: 5 a 50[°C]
Voltaje	: DC 12 / 24 [V] ; AC 110 / 220 [V]
Aislación & Protección	: Clase F / IP65

VÁLVULA DIRECCIONAL 1/4" S14 / SIN BOBINA

Código	Características	Vías	Posiciones	Solenoides	Conexión
VDE 2201001	Normal Cerrada	3	2	1	Entrada aire Salida aire G 1/4"
VDE 2201002	Normal Abierta	3	2	1	
VDE 2201003	Bi estable	3	2	2	
VDE 2201004	-	5	2	1	
VDE 2201005	Bi estable	5	2	2	
VDE 2201006	Centro Cerrado	5	3	2	G 1/8"
VDE 2201007	Normal Cerrada	3	2	1	

**VÁLVULA DIRECCIONAL S20 1/2" / SIN BOBINA**

Código	Características	Vías	Posiciones	Solenoides	Conexión
VDE 2201008	Normal Cerrada	3	2	1	Entrada Aire Salida Aire G 1/2"
VDE 2201009	Normal Abierta	3	2	1	
VDE 2201010	Bi estable	3	2	2	
VDE 2201011	-	5	2	1	
VDE 2201012	Bi estable	5	2	2	
VDE 2201013	Centro Cerrado	5	3	2	

VALVULA DIRECCIONAL MONTAJE NAMUR SERIE H10 / SIN BOBINA

Código	Vías	Posiciones	Solenoides	Conexión
VDN 2201014	5	2	1	G 1/4"

**BOBINAS PARA VÁLVULAS SERIE 14 / 20**

Códigos	Descripción
BOB 2201015	Bobina 220 VAC
BOB 2201016	Bobina 110 VAC
BOB 2201017	Bobina 24 VDC
BOB 2201018	Bobina 12 VDC



DESCRIPCIÓN

Para accionamiento de cilindros de doble efecto, motores Neumáticos o pilotajes neumáticos en circuitería de automatización.

Características

Fluido : Aire comprimido
 Accionamiento : Por palanca, acción directa.
 Rango presión : 0 a 8 [bar]
 Angulo de accionamiento : 15°.
 Montaje en línea



Código	Vías	Posiciones	Accionamiento	Conexión
VCP 2202001	5	2	Palanca c/ enclavamiento	¼"
VCP 2202002	5	2	Palanca c/ enclavamiento	3/8"
VCP 2202003	5	2	Palanca c/ enclavamiento	½"



Código	Vías	Posiciones	Accionamiento	Conexión
VCT 2202004	5	2	Tirador c/ enclavamiento	¼"
VCT 2202005	5	2	Tirador c/ enclavamiento	3/8"
VCT 2202006	5	2	Tirador c/ enclavamiento	½"

Código	Vías	Posiciones	Accionamiento	Conexión
VPE 2202007	5	2	Pedal con retorno	¼"
VPE 2202008	5	2	Pedal con retorno	3/8"
VPE 2202009	5	2	Pedal con retorno	½"



Código	Vías	Posiciones	Accionamiento	Conexión
VPU 2202010	5	2	Pulsador c/ enclavamiento	¼"
VPU 2202011	5	2	Pulsador c/ enclavamiento	3/8"
VPU 2202012	5	2	Pulsador c/ enclavamiento	½"

SILENCIADOR DE BRONCE SINTERIZADO

Código	Descripción	Catalogo
SB 2202013	Silenciador Bronce Sinterizado M5	SBS - M5
SB 2202014	Silenciador Bronce Sinterizado 1/8"	SBS - 1/8"
SB 2202015	Silenciador Bronce Sinterizado 1/4"	SBS - 1/4"
SB 2202016	Silenciador Bronce Sinterizado 3/8"	SBS - 3/8"
SB 2202017	Silenciador Bronce Sinterizado 1/2"	SBS - 1/2"

