

PREPARACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO

Fluido	:	Aire comprimido
T° de operación	:	5 a 60 [°C]
Presión máxima operación	:	10 [bar]

FILTRO PARA AIRE COMPRIMIDO

Para separación de sólidos y tazas de agua

Elemento filtrante	:	25 [µm] ; opcional 5 [µm]
Tipo Descarga	:	Manual con opción descarga automática
Material de construcción cuerpo	:	Serie A, aluminio
Vaso	:	Polycarbonato, con protección BF/BL y CF/CL

Código	Catálogo	Capacidad [l/m]	Conexión
F 2101001	AF 2000-02	750	G ¼"
F 2101002	AF 4000-04	4000	G ½"
F 2101003	AF4 000-06	6000	G ¾"

**REGULADOR PARA AIRE COMPRIMIDO**

Para regular la fuerza en cilindros, torque en motores neumáticos y mejorar la eficiencia en un circuito.

Manómetro lector de presión incluido

Código	Capacidad [l/m]	Regulación [bar]	Conexión
R 2101004	550	0.5 – 8.5	G ¼"
R 2101005	6000	0.5 – 8.5	G ½"
R 2101006	7000	0.5 – 8.5	G ¾"
R 2101007	8000	0.5 – 8.5	G 1"

**LUBRICADOR PARA AIRE COMPRIMIDO**

Para lubricar válvulas, cilindros y equipos que necesitan aire lubricado; con ajuste y visor de goteo.

Código	Catálogo	Capacidad [l/m]	Conexión
L 2101008	AL 2000-02	800	G ¼"
L 2101009	AL 4000-04	5000	G ½"
L 2101010	AL 4000-06	6000	G ¾"
L 2101011	AL 5000-10	7000	G 1"

**ACCESORIOS PARA FILTROS**

DESCARGA AUTOMÁTICA		ELEMENTO FILTRO 5 [µm]		
Código	P/Filtro Serie	Código	P/ Filtro Serie	Con.
DA 2101012	AF 2000	EF 2101014	2000 02	G ¼"
DA 2101013	AF 4000	EF 2101015	4000 04	G ½"
		EF 2101016	4000 06	G ¾"



FILTRO REGULADOR LUBRICADOR

Este tipo de unidades han llegado a ser un elemento imprescindible en toda maquinaria neumática, al proveer de aire filtrado, regulado y lubricado a equipos que requieren de un máximo rendimiento y vida útil.

CARACTERÍSTICAS

Fluido	: Aire comprimido.
Presión máximo	: 140 psi, con Manómetro 2 escalas.
Temperatura operación	: 5 a 60[°C]
Elemento filtrante	: 20 [µm]
Descarga	: Manual / Vaso : Policarbonato.

Códigos	Catálogo	Capacidad [l/m]	Presión [bar]	Conexión
FRL 2102001	AC 2000 02	500	0.5 a 8.6	G1/4"
FRL 2102002	AC 3000 03	2000	0.5 a 8.6	G3/8"
FRL 2102003	AC 4000 04	4000	0.5 a 8.6	G1/2"

**FILTRO REGULADOR + LUBRICADOR**

Códigos	Catálogo	Capacidad [l/m]	Presión [bar]	Conexión
FR+L2102004	AC 2010 02	500	0.5 a 8.6	G 1/4"
FR+L2102005	AC 3010 03	1700	0.5 a 8.6	G 3/8"
FR+L2102006	AC 4010 04	3000	0.5 a 8.6	G 1/2"

FILTRO REGULADOR

Códigos	Catálogo	Capacidad [l/m]	Presión [bar]	Conexión
FR 2102007	AW 2000 02	550	0.5 a 8.6	G 1/4"
FR 2102008	AW 3000 03	2000	0.5 a 8.6	G 3/8"
FR 2102009	AW 4000 04	4000	0.5 a 8.6	G 1/2"

