

**VÁLVULAS DIRECCIONALES ELÉCTRICAS CETOP 3**

Estas válvulas son accionadas eléctricamente y están destinadas para el cambio en la dirección del flujo en un sistema hidráulico. Esto permite cambiar la dirección del movimiento de un actuador (cilindros o motor).

**CARACTERÍSTICAS**

Accionamiento por solenoide : 12VDC, 24VDC, 110VAC y 220 VAC.

Conector bobina : DIN EN 175301- 803 (A)

Flujo máx. : 60 [l/min]

Montaje : En sub-base CETOP 3

Presión máx. conexión : P / A / B : 4570 PSI (315 bar)  
: T : 3045 PSI (210 bar)

Uso : Para comandar cilindros, motores



| Código        | Modelo     | Vías / Posi.                          | Sol. | Posición normal del centro | Simbologia |
|---------------|------------|---------------------------------------|------|----------------------------|------------|
| VMH3 1101A001 | VHE3 432T  | 4 / 3                                 | 2    | TANDEM                     |            |
| VMH3 1101A002 | VHE3 432A  | 4 / 3                                 | 2    | ABIERTO                    |            |
| VMH3 1101A003 | VHE3 432C  | 4 / 3                                 | 2    | CERRADO                    |            |
| VMH3 1101A004 | VHE3 432PT | 4 / 3                                 | 2    | P-CERR/ A-B-T-ABIER.       |            |
| VMH3 1101A005 | VHE3 421CP | 4 / 2                                 | 1    | CRUZ/PALELA                |            |
| VMH3 1101A006 | VHE3 421CC | 4 / 2                                 | 1    | CRUZ/CERR.                 |            |
| VMH3 1101A007 | VHE3 421PC | 4 / 2                                 | .1   | PALELA/CRUZ                |            |
| VMH3 1101A008 | VHE3 421PT | 4 / 2                                 | 1    | PALELA/TANDEM              |            |
| SBM3 1101A009 | SUB O3     | SUB BASE CONEXIÓN INFERIOR 3/8" [BSP] |      |                            |            |

| SOLENOIDES    |                 |
|---------------|-----------------|
| Código        | Voltaje         |
| BVM3 1101A010 | 12 VDC          |
| BVM3 1101A011 | 24 VDC          |
| BVM3 1101A012 | 110 VAC ; 50Hz. |
| BVM3 1101A013 | 220 VAC ; 50Hz. |

SUB BASE MODULAR CETOP 3



**VÁLVULAS DIRECCIONALES ELÉCTRICAS CETOP 5**

Estas válvulas son accionadas eléctricamente y están destinadas para el cambio en la dirección del flujo en un sistema hidráulico.

Esto permite seleccionar la dirección del movimiento de un actuador, (cilindros o motor).

**CARACTERÍSTICAS**

Accionamiento por solenoide : 12VDC, 24VDC, 110VAC y 220 VAC.

Conector bobina : DIN EN 175301- 803 (A)

Caudal máx. : 100 [l/min]

Montaje : En sub-base CETOP 5

Presión máx. conexión : P / A / B : 4570 PSI (315 bar)

: T : 3045 PSI (210 bar)

Uso : Para comandar cilindros, motores, etc.



| Código        | Modelo     | Vías / Posi.                          | Sol. | Posición normal del centro | Simbologia |
|---------------|------------|---------------------------------------|------|----------------------------|------------|
| VMH5 1101B001 | VHE5 432T  | 4 / 3                                 | 2    | TANDEM                     |            |
| VMH5 1101B002 | VHE5 432A  | 4 / 3                                 | 2    | ABIERTO                    |            |
| VMH5 1101B003 | VHE5 432C  | 4 / 3                                 | 2    | CERRADO                    |            |
| VMH5 1101B004 | VHE5 432PT | 4 / 3                                 | 2    | P-CERR/ A-B-T-ABIER.       |            |
| SBM5 1101B005 | SUB 05     | SUB BASE CONEXIÓN INFERIOR 1/2" [BSP] |      |                            |            |

| SOLENOIDES    |                 |
|---------------|-----------------|
| Código        | Voltaje         |
| BVM5 1101B006 | 12 VDC          |
| BVM5 1101B007 | 24 VDC          |
| BVM5 1101B008 | 110 VAC ; 50Hz. |
| BVM5 1101B009 | 220 VAC ; 50Hz. |

SUB BASE MODULAR CETOP 5

